



# TruTool C 200

## с аккумулятором LiHD 18 В

Технические характеристики

# TruTool C 200 с аккумулятором LiHD 18 В

## ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦОВАННАЯ ТРУБА, СТАЛЬ ДО 400 Н/ММ <sup>2</sup>	4 x 0,9 / 6 x 0,6 мм
--	----------------------

СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦОВАННАЯ ТРУБА, СТАЛЬ 600 Н/ММ <sup>2</sup>	4 x 0,6 мм
---	------------

## РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	40 мм
-------------------	-------

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	3 м/мин - 10 м/мин
------------------	--------------------

ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ	2500 1/мин
--------------------------------------	------------

ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ ХОЛОСТОМ ХОДЕ	2950 1/мин
-------------------------------	------------

ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	8 мм
-----------------------------	------

НАПРЯЖЕНИЕ	18 В
------------	------

## ВЕС

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 4 АЧ)	2,4 кг
----------------------------	--------