



# Термотрансферный принтер Brady BBR12

## Паспорт изделия



## Основные характеристики изделия:

Габариты.....	203 мм (Ш) x 191.5 мм (В) x 259.3 мм (Д)
Вес.....	2.3 кг
Питание.....	Внешний адаптер питания <ul style="list-style-type: none"><li>• Вход: переменный 100 - 240В/2.5А, 50-60 Гц</li><li>• Выход: постоянный 24В/3.75А, 90 Ватт</li></ul>
Температурные условия.....	Работа: 5 ~ 40 °С (41 ~ 104 °F), 25~85% без конденсата Хранение: -40 ~ 60 °С (-40 ~ 140 °F), 10~90% без конденсата

## Характеристики термоголовки:

Разрешение печати.....	300 точек/дюйм (12 точек/мм)
Размер точки.....	0.084 x 0.084 мм
Максимальная скорость печати.....	4 дюйма/с (101 мм/с)
Максимальная ширина печати.....	105.6 мм
Отклонения при печати.....	1 мм по горизонтали (максимально) 1 мм по вертикали (максимально)

## Допустимые риббоны:

Внешний диаметр риббона.....	40 мм (максимально)
Внутренний диаметр втулки.....	12.5 мм
Ширина риббона.....	40 мм ~110 мм
Намотка риббона.....	Внешняя

## Допустимые материалы:

Внутренний диаметр втулки.....	25.5 мм ~ 38.1 мм
Тип материала.....	Непрерывный, вырубной, с метками
Ширина материала.....	10 мм ~ 112 мм
Толщина материала.....	0.06 мм ~ 0.19 мм
Высота этикетки.....	10 мм ~ максимально возможная
Высота этикетки (с отделителем).....	25.4 мм ~ 152.4 мм
Высота этикетки (с резаком).....	25.4 ~ максимально возможная
Метка материала.....	8 мм (Ш) x 2 мм (В) (минимально)
Зазор между этикетками.....	2 мм (минимально)

## Особенности изделия:

Метод печати.....	Термотрансферный/прямая термопечать
Дисплей.....	320 x 240 TFT LCD (жидкокристаллический)
Процессор.....	32-bit RISC high performance processor (Atmel 9G25/400 MHz)
Датчики материала.....	Датчик зазора Датчик метки Датчик наличия риббона Датчик открытой крышки
ПЗУ.....	128 MB Flash memory
ОЗУ.....	64 MB DRAM
Разъем карт памяти.....	SD card reader объемом до 32 GB USB host
Интерфейс подключения.....	RS-232 interface (115,200 bps) USB 2.0 interface (Hi speed mode) Ethernet print server (10/100 Mbps)

## Комплектация изделия:

Термотрансферный принтер Brady BVP12.....	1 шт
Адаптер питания 220В.....	1 шт
Кабель адаптера 220В.....	1 шт
Кабель интерфейса USB.....	1 шт
Направляющие для узких материалов.....	2 шт
Втулка для риббона.....	1 шт
Компакт-диск с драйвером и инструкциями.....	1 шт
Инструкция «Быстрый старт».....	1 шт