

СТАНОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серия **АРМАТА**

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники предназначены для освещения рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◆ Номинальное напряжение, В: 12-36
- ◆ Частота, Гц: 0-400
- ◆ Потребляемая мощность, Вт: 6
- ◆ Степень защиты светильника: IP68
- ◆ Освещённость на расстоянии 40 см, Лк: 1400
- ◆ Цветовая температура, К: 4000
- ◆ Класс защиты: III
- ◆ Сенсорный выключатель расположен на плафоне светильника
- ◆ Длина гибкой стойки, мм: 545
- ◆ Производство: Трансвит (Россия)
- ◆ Гарантия: 2,5 года

АРМАТА 045
ПДБ62-6-004

ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ

ПРИВИНЧИВАЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕ
(в комплекте)



АРМАТА 049
ПДБ62-6-008

ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ

МАГНИТ
(в комплекте)

