



TruTool F 140

Технические характеристики



TruTool F 140

Фальцеосадочная машинка

Технические характеристики

TruTool F 140

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ² (МАКС.)	1,4 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ ² (МАКС.)	0,6 мм

ВЫСОТА БОРТА (В)

ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА 0.6 - 1.0	8 - 10 мм
ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА > 1.0 - 1.4	10 - 12 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС ВНУТРИ (ПОСЛЕ ПРЕДВ. ФОРМОВКИ)	300 мм
НАИМЕНЬШИЙ ВНЕШНИЙ РАДИУС	500 мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ФАЛЬЦА (Н)	10 - 15 мм
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	6 м/мин - 10 м/мин
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	550 Вт
ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР (С)	2,5 мм

ВЕС

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ	4,2 кг
----------------	--------

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.